




Контакт

медичні інновації

ХІРУРГІЧНІ Full HD ДИСПЛЕЇ ЕКОНТ®



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Роздільна здатність Full HD до 1920 x 1200 пікселів.
- Висока яскравість та контрастність
- Вибір гамма-кривої та колірної температури
- Компенсація освітленості
- 10-бітовий процесор та 14-бітова таблиця перекодування (LUT)
- 6 LUT для режиму калібрування, налаштування для режиму DICOM
- Плaska передня панель із захистом IP65 та антирефлексивним склом
- Повністю закритий дизайн задньої панелі корпусу
- Вхід сигналу 3G-SDI (опція), підтримка збільшеної довжини кабелю DVI
- PIP/POP/масштабування/стоп-кадр доступні через екранне меню

Хірургічні Full HD дисплеї ЕКОНТ®

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва моделі	ЕКОНТ-0501.11	ЕКОНТ-0501.1	ЕКОНТ-0501.2	ЕКОНТ-0501.3	ЕКОНТ-0501.6	ЕКОНТ-0501.8
Розмір діагоналі	21,5"	23,8"	24"	27"	42"	55"
Розмір зображення (ш*в, мм)	478,0x270,0	527,0 x 296,5	518,4 x 324,0	597,9 x 336,3	941,1 x 529,4	1209,6 x 680,4
Роздільна здатність	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1200	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Кольори	16,7 мільйонів	16,7 мільйонів	16,7 мільйонів	1,07 мільярди	1,07 мільярди	1,07 мільярди
Кут огляду	178°	178°	178°	178°	178°	178°
Яскравість	325 кд/м ²	575 кд/м ²	830 кд/м ²	830 кд/м ²	630 кд/м ²	630 кд/м ²
Контрастність	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	4000:1	4000:1
Співвідношення сторін	16:9	16:9	16:10	16:9	16:9	16:9
Час реакції	22 мс	14 мс	14 мс	18 мс	8 мс	6,5 мс
Сенсорна панель	P-CAP (опція)	P-CAP (опція)	P-CAP (опція)	P-CAP (опція)	P-CAP (опція)	P-CAP (опція)
Інтерфейси вхідного сигналу	VGA, DVI, HDMI, DisplayPort	VGA, DVI, HDMI, DisplayPort	DVIx2, DisplayPort, VGA, CVBS, S-video, калібрування USB опціонально: SDI-вхід/вихід	DVIx2, DisplayPort, VGA, CVBS, S-video, USB HUB/калі- брування опціонально: SDI-вхід/вихід	DVIx2, DisplayPort, VGA, CVBS, S-video, YPbPr (Xs RGB), USB HUB/калі- брування опціонально: SDI-вхід/вихід	DVIx2, DisplayPort, VGA, CVBS, S-video, YPbPr (Xs RGB), USB HUB/калі- брування опціонально: SDI-вхід/вихід
Енергоспоживання	Увімкнений: < 40 Вт; вимкнений: < 2 Вт	Увімкнений: < 40 Вт; вимкнений: < 2 Вт	Увімкнений: < 60 Вт; вимкнений: < 10 Вт	Увімкнений: < 60 Вт; вимкнений: < 10 Вт	Увімкнений: < 150 Вт; вимкнений: < 5 Вт	Увімкнений: < 200 Вт; вимкнений: < 5 Вт
Джерело живлення	Зовнішній адап- тер живлення	Зовнішній адап- тер живлення	Зовнішній адап- тер живлення	Зовнішній адап- тер живлення	Внутрішній блок живлення	Внутрішній блок живлення
Розміри (ш*в*г, мм)	521x326x57	587x367x59	573x387x63	660x408x65	1037x630x83	1314x785x85
Вага	4,8 кг	6,6 кг	7,13 кг	8,0 кг	28 кг	47 кг
Відповідність стандартам	CE (IEC/ EN 60601-1: видання 3.1; IEC/EN 60601- 1-2:2014/2015, видання 4) FCCB	CE (IEC/ EN 60601-1: видання 3.1; IEC/EN 60601- 1-2:2014/2015, видання 4) FCCB	CE (IEC/ EN 60601-1: видання 3.1; IEC/EN 60601- 1-2:2014/2015, видання 4) FCCB	CE (IEC/ EN 60601-1: видання 3.1; IEC/EN 60601- 1-2:2014/2015, видання 4) FCCB	CE (IEC/ EN 60601-1: видання 3.1; IEC/EN 60601- 1-2:2014/2015, видання 4) FCCB	CE (IEC/ EN 60601-1: видання 3.1; IEC/EN 60601- 1-2:2014/2015, видання 4) FCCB

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

G2MSBP211AMC2170 21.5" HB/Full HD Хірургічний дисплей ЕКОНТ-0501.11
 G2MSBP231AMC2170 23.8" HB/Full HD Хірургічний дисплей ЕКОНТ-0501.1
 G2STAV241AMC2170 24" HB/WUXGA Хірургічний дисплей ЕКОНТ-0501.2
 G2STAV272AMC2170 27" HB/FHD Хірургічний дисплей ЕКОНТ-0501.3
 G2STAV422AMC2170 42" HB/FHD Хірургічний дисплей ЕКОНТ-0501.6
 G2STAV552AMC2170 55" HB/FHD Хірургічний дисплей ЕКОНТ-0501.8

КОНТАКТ, ТОВ

Пр-кт Степана Бандери, 21
 Київ 04655, Україна
 Тел. +380 44 490-9356
 Факс +380 44 490-9357
sales@contact-endoscopy.com
www.contact-endoscopy.com



Контакт
 медичні інновації