




Контакт
медичні інновації

ХІРУРГІЧНІ Ultra HD (4K) МОНІТОРИ ЕКОНТ®



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Висока роздільна здатність до UHD 4K x 2K
- Висока яскравість та контрастність
- Вибір гамма-кривої та колірної температури
- Компенсація освітленості
- 10-бітовий процесор та 14-бітова таблиця перекодування (LUT), 3D LUT (опціонально)
- 14 LUT для режиму калібрування, налаштування для режиму DICOM
- Плaska передня панель із захистом IP65 та антирефлексивним склом
- Повністю закритий дизайн задньої панелі корпусу
- Вхід сигналу 3G-SDI (опція), підтримка збільшеної довжини кабелю DVI
- PIP/POP/масштабування/стоп-кадр доступні через екранне меню

Хірургічні Ultra HD (4K) монітори ЕКОНТ®

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва моделі	ЕКОНТ-0501.4	ЕКОНТ-0501.5	ЕКОНТ-0501.7	ЕКОНТ-0501.9
Розмір монітору, діагональ	27"	32"	43"	55"
Розмір зображення (ш*в, мм)	596,1 x 335,3	708,4 x 398,5	941,1 x 529,4	1209,6 x 680,4
Роздільна здатність	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Відображуваних кольорів	1,07 мільярди	1,07 мільярди	16,7 мільйонів	1,07 мільярди
Кут огляду	178°	178°	178°	178°
Яскравість	740 кд/м ²	650 кд/м ²	460 кд/м ²	400 кд/м ²
Контрастність	1000:1	1350:1	3000:1	4000:1
Співвідношення сторін	16:9	16:9	16:9	16:9
Час реакції	16 мс (gtg)	18 мс (gtg)	8 мс (gtg)	6,5 мс (gtg)
Сенсорна панель	P-CAP (опціонально)	P-CAP (опціонально)	P-CAP (опціонально)	P-CAP (опціонально)
Інтерфейси вхідного сигналу	DVI (HDMI 1.4), HDMI (HDMI 2.0), DisplayPort (DisplayPort 1.2a), VGA&USB HUB/Калібрування опціонально: SDI-вхід/вихід чи DVI-вхід	DVI (HDMI 1.4), HDMI (HDMI 2.0), DisplayPort (DisplayPort 1.2a), VGA&USB HUB/Калібрування опціонально: SDI-вхід/вихід чи DVI-вхід	DVIx4 (з підтримкою HDMI 1.4), DisplayPort x2 (з підтримкою DisplayPort 1.2a), VGA&USB HUB/Калібрування	DVIx4 (з підтримкою HDMI 1.4), DisplayPort x2 (з підтримкою DisplayPort 1.2a), VGA&USB HUB/Калібрування
Енергоспоживання	Увімкнений: < 80 Вт; вимкнений: < 10 Вт	Увімкнений: < 130 Вт; вимкнений: < 15 Вт	Увімкнений: < 150 Вт; вимкнений: < 5 Вт	Увімкнений: < 200 Вт; вимкнений: < 5 Вт
Джерело живлення	Зовнішній адаптер живлення	Зовнішній адаптер живлення	Внутрішній блок живлення	Внутрішній блок живлення
Розміри (ш*в*г, мм)	660,2 x 408,76 x 52,9	761,2 x 465,6 x 61,5	1037 x 630 x 83,5	1314 x 785 x 85
Вага	8,6 кг	10,7 кг	28 кг	47 кг
Відповідність стандартам	CE (IEC/EN 60601-1: видання 3.1; IEC/EN 60601-1-2:2014/2015, видання 4) FCCB	CE (IEC/EN 60601-1: видання 3.1; IEC/EN 60601-1-2:2014/2015, видання 4) FCCB	CE (IEC/EN 60601-1: видання 3.1; IEC/EN 60601-1-2:2014/2015, видання 4) FCCB	CE (IEC/EN 60601-1: видання 3.1; IEC/EN 60601-1-2:2014/2015, видання 4) FCCB

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

G2MSCP272AMC2170 27" NB/UHD Хірургічний дисплей ЕКОНТ-0501.4

G2MSCP322AMC2170 32" NB/DVI 4K2K Хірургічний дисплей ЕКОНТ-0501.5

G2MSCP432AMC2170 43" NB/UHD Хірургічний дисплей ЕКОНТ-0501.7

G2MSCP552AMC2170 55" NB/UHD Хірургічний дисплей ЕКОНТ-0501.9

КОНТАКТ, ТОВ

Пр-кт Степана Бандери, 21
Київ 04655, Україна
Тел. +380 44 490-9356
Факс +380 44 490-9357
sales@contact-endoscopy.com
www.contact-endoscopy.com



Контакт
медичні інновації